

19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift

10 DE 42 01 146 A 1

21 Aktenzeichen: P 42 01 146.9
22 Anmeldetag: 17. 1. 92
43 Offenlegungstag: 23. 7. 92

51 Int. Cl.⁵:

B 60 K 41/00

B 60 G 17/00

B 60 K 23/04

B 60 K 23/08

B 60 K 26/00

B 60 K 41/28

B 60 T 8/32

B 62 D 6/00

B 60 K 28/16

B 60 K 31/00

B 60 R 16/02

F 02 D 41/10

DE 42 01 146 A 1

30 Unionspriorität: 32 33 31

18.01.91 JP 3-004242

20.02.91 JP 3-026455

71 Anmelder:

Hitachi, Ltd., Tokio/Tokyo, JP

74 Vertreter:

Beetz, R., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Timpe, W., Dr.-Ing.;
Siegfried, J., Dipl.-Ing.; Schmitt-Fumian, W., Prof.
Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Mayr, C.,
Dipl.-Phys.Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte, 8000 München


72 Erfinder:

Nakamura, Mitsuru, Katsuta, JP; Yamakado,
Makoto, Ibaraki, JP

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 System für die Vorhersage des Verhaltens eines Kraftfahrzeugs und für die hierauf basierende Steuerung des Fahrzeugverhaltens

57 Ein System für die Erfassung der dem Verhalten eines Kraftfahrzeugs (1) zugeordneten physikalischen Größen umfasst Beschleunigungssensoren (85), die auf den Achsen eines im Fahrzeug ruhenden Koordinatensystems angebracht sind, eine Einheit (86) für die Aufstellung von Transformationsgleichungen, um die linearen Beschleunigungswerte und die Winkelbeschleunigungswerte an einem beliebigen Punkt des Fahrzeugs bezüglich eines beliebigen Koordinatensystems zu bestimmen, eine Einheit (86) für die Berechnung der Lösung der Transformationsgleichungen, mit der die erwähnten Beschleunigungswerte bezüglich des beliebigen Koordinatensystems erhalten werden, eine Einheit (86) für die Aufstellung von Bewegungsgleichungen, die den Bewegungen in einer Mehrzahl von Freiheitsgraden entsprechen, und eine Einheit (86) für die Berechnung der Lösungen der Bewegungsgleichungen mittels der erwähnten Beschleunigungswerte bezüglich des beliebigen Koordinatensystems, um so die dem Fahrzeugverhalten zugeordneten physikalischen Größen zu erhalten.



DE 42 01 146 A 1

AN: PAT 1992-251285
TI: Sensor system for dynamic control of vehicle has pair of sensors straddling each axis and with central processor
PN: DE4201146-A
PD: 23.07.1992
AB: Pairs of sensors are mounted each side of each of the three axes through the centre of gravity of the vehicle. The sensor outputs are collected by a central processing unit and the rotational and linear movements about and along each axis are computed. This enables the vehicle dynamics to be controlled, e.g. steering, active suspensions etc. The sensor pairs are directed in opposite ways and thus together provide the required information for each axis. The system can compute the dynamic condition for any selected point of the vehicle to enable, e.g. the separate suspension elements to be controlled. ; Predicting behaviour of motor vehicle. Centrallised control; min. of sensors; active dynamic control.
PA: (HITA) HITACHI LTD;
IN: NAKAMURA M; YAMAKADO M;
FA: DE4201146-A 23.07.1992; DE4201146-C2 30.01.2003; US5408411-A 18.04.1995; KR9600248-B1 04.01.1996; JP2992357-B2 20.12.1999;
CO: DE; JP; KR; US;
IC: B60G-017/00; B60K-023/04; B60K-023/08; B60K-026/00; B60K-028/16; B60K-031/00; B60K-041/00; B60K-041/28; B60R-016/02; B60T-008/00; B60T-008/32; B62D-006/00; F02D-041/10;
MC: T01-J07C; X22-C05; X22-M;
DC: Q12; Q13; Q17; Q18; Q22; Q52; T01; X22;
FN: 1992251285.gif
PR: JP0004242 18.01.1991; JP0026455 20.02.1991;
FP: 23.07.1992
UP: 13.02.2003

